

# Solid Primer

## 1K-Wasserprimer

Solid Primer ist ein Einkomponenten-Wassersiegel auf der Basis einer Polyurethan-Acrylat-Dispersion

Anwendungsgebiete: Zur Reduzierung der Seitenverleimung

Untergrund: Versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden. Bodentemperatur min. 15° C. Fugen und Ausrisse müssen mit Holzkittlösung verkittet sein.

Verarbeitung: Solid Primer vor Gebrauch schütteln.

Grundauftrag: Solid Primer 1 x rollen (oder 2 x spachteln - diese Auftragsweise sollte nur von einer ausgewiesenen Fachfirma durchgeführt werden)

Applikationsformen: 1 x mit geeigneter Lackwalze rollen (oder 2 x mit geeigneter Spachtel spachteln)

Verbrauch: ca. 120 g/m<sup>2</sup> pro Rollauftrag ( 20 - 30 g /m<sup>2</sup> pro Spachtelung )

Trockenzeit: ca. 1 - 2 Stunden beim Rollen (ca. 20 Minuten beim Spachteln)

**Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB**

**Giscode: W3+**

EU Grenzwert für Solid Primer

(Kat. A/ i): 140 g/l (2010)

Solid Primer enthält maximal 55 g/l VOC

**Inhalt: 5 Liter**

**CN-Nr.: 201205.5836312**

**FORST  
PARKETT**