

## Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fußboden!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit einer PALLMANN Versiegelung veredelt wurde.

### Die Lebensversicherung für Ihren Holzfußboden

Mit der Entscheidung für die Versiegelung Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für den größtmöglichen Schutz des Naturwerkstoffes Holz. Jede Versiegelung wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18 356 und DIN 18 367 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der Versiegelung und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmäßigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und der Parkettversiegelung.

### In den ersten Tagen nach dem Einbau

Neu versiegelte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Versiegelung (ca. 8–12 Tage) belastet werden, und sie dürfen in dieser Zeit nicht mit künstlichen bzw. textilen Belägen oder Folien abgedeckt werden.

### Auch für versiegelte Korkfußböden und Sportbeläge!

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt analog für versiegelte Korkbeläge nach DIN 18 365 Bodenbelagarbeiten, die mit PALLMANN VOLLPFLEGE gepflegt werden, sowie für versiegelte Holzfußböden nach DIN 18032 Sportbeläge und nach EN 14904.

Überreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:

**Wichtige Hinweise:** Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem Sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18 367 „Holzplasterarbeiten“, die mit PALLMANN Produkten versiegelt sind und mit PALLMANN Pflegemittel gepflegt werden.

**Achtung:** Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12 529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebebänder auf die Oberfläche aufbringen.



# PALLMANN

PALLMANN GmbH  
Im Kreuz 6  
D-97076 Würzburg

Bestell- und Servicehotline (kostenfrei)  
Telefon: 08 00 4 44 00 10  
E-Mail: [info@pallmannshop.de](mailto:info@pallmannshop.de)  
Internet: [www.pallmannshop.de](http://www.pallmannshop.de)

# Schützen Sie Ihren Parkettboden!



# PALLMANN

Reinigungs- und Pflegeanweisung  
für versiegelte Holzfußböden



**Die richtige Pflege und Reinigung ist die Lebensversicherung für Ihren Parkettboden**

## Regelmäßige **Unterhaltsreinigung**

### Unterhaltsreinigung mit **PALLMANN NEUTRALREINIGER**

PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fussböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 100–200 ml mit 10L Wasser verdünnen.
4. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.



**Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.**

## Regelmäßige **Unterhaltspflege**

### Unterhaltspflege mit **PALLMANN VOLLPFLEGE**

PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen Parkett- und Holzfußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflege: ca. 100 – 200 ml PALLMANN VOLLPFLEGE mit 10L Wasser verdünnen. Bei Fugenbildung, starken Verkratzungen und Glanzgradunterschieden ggf. pur anwenden.
4. Mit einem PALLMANN WISCHMOPP oder Tuch dünn auftragen.
5. Nach 60min. kann die Oberfläche belastet werden.



<b>mäßig verschmutzt</b> (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	<b>ca. alle 2 Monate</b>
<b>mittelstark verschmutzt</b> (Treppen, Büroräume, Korridore)	<b>ca. alle 4 Wochen</b>

## Erstpflege für neue Böden

### Erstpflege mit **PALLMANN VOLLPFLEGE**

Wir empfehlen, neu versiegelte Parkettfußböden nach ca. 8–12 Tagen einer Erstpflege zu unterziehen. Die Erstpflege gewährleistet einen optimalen Schutz Ihrer Versiegelung. Zusätzlich müssen bereits genutzte, grundgereinigte Parkettböden ebenfalls wieder einer Erstpflege unterzogen werden. PALLMANN VOLLPFLEGE ist geeignet für die Oberflächenpflege aller gängigen versiegelten Parkett- und Holzfußböden.



1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN GRUNDREINIGER durchgeführt werden.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Ca. 10 ml PALLMANN VOLLPFLEGE pur pro qm mit einem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig dünn auftragen.
4. Nach ca. 60min. kann die Oberfläche belastet werden. Es ist kein Auspolieren notwendig.



## Grundreinigung bei starkem Schmutz

### Grundreinigung mit **PALLMANN GRUNDREINIGER**

PALLMANN GRUNDREINIGER ist geeignet für die gründliche Reinigung des Bodens. Anschließend wird eine erneute Erstpflege empfohlen.



1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. PALLMANN GRUNDREINIGER ca. 20–100 ml mit 10L Wasser verdünnen.
3. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.
4. Nach ca. 2–5 min. mit einer geeigneten Bürste bearbeiten.
5. Den gelöbten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser zwei mal nachwischen. Ggf. Vorgang wiederholen.



<b>mäßig verschmutzt</b> (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	<b>alle 12 Monate</b>
<b>mittelstark verschmutzt</b> (Treppen, Büroräume, Korridore)	<b>alle 6 Monate</b>
<b>stark verschmutzt</b> (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	<b>alle 1-3 Monate</b>

### Unterhaltspflege für gewerblich genutzte Böden

Im gewerblichen Bereich bedarf es einer sogenannten Pflege-Opferschicht auf der die vorstehend beschriebene Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER erfolgen kann. Deshalb erfolgt die Anwendung der PALLMANN VOLLPFLEGE pur, wie bereits im Abschnitt „ERSTPFLEGE mit PALLMANN VOLLPFLEGE“ erläutert. Kriterien für die erneute Einpflege pur sind z.B. Fugenbildung, Verkratzungen oder Glanzgradunterschiede.



<b>stark verschmutzt</b> (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	<b>ca. alle 8-12 Tage</b>
--	---------------------------

Bei besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung des Holzfußbodens, wie z.B. in Sporthallen, Altenheimen oder Kindergärten, empfehlen wir **PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL**.